

BST H 18000 LBS

€ 1.067,00 excl btw, en eventuele verzendkostenSKU: BST-H-18000



HUSAR
WINCH

PRODUCT BESCHRIJVING

BST H 18000 pond

Trekkracht
Motorverplaatsing
Oliestroom
Druk
Uitrusting
Overbrengingsverhouding
Touw
Kabelgeleider
Netto gewicht
Montage boutpatroon

Technische specificaties

8165 kg
80 ml / l
5 □ 60L / min
13Mpa
2-traps planetair
34:1
26, 5m x Ø 12 mm
4-way rollers fairlead
69 kg
254 mm x 114, 3 mm

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Dimensies

(Lxbxh) 541 × 390 × 320 mm

Lijnsnelheid en motorstroom (eerste laag)

Lijntrekkkracht	Pond	0	10000	12000	15000	18000
	Kg	0	4536	5443	6843	8165
Lijnsnelheid	m / min	0, 5	2, 0	3, 0	5, 5	6, 0
Druk	PSI	290, 1	1261, 8	1450, 3	1775, 2	1885, 4
Oliestroom	l / min	5	10	20	30	60

Lijntrekkkracht en kabelcapaciteit

Laagje kabel		1	2	3	4
Nominale trekkkracht per laag	Pond	18000	12120	10168	8757
Kabelcapaciteit per laag	Kg	8165	5498	4612	3972
	M.	5, 5	12, 4	20, 1	26, 5

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.