

### BST S 18000 LBS 24 VOLT

€ 856,00 excl btw, en eventuele verzendkostenSKU: BST18000-S-24V



### PRODUCT BESCHRIJVING

#### BST S 18000 pond

Trekcapaciteit (enkele lijn)  
Motor 12V / 24V  
Besturing  
Uitrusting  
Overbrengingsverhouding  
Rem  
Touw  
Kabelgeleider  
Netto gewicht  
Montage boutpatroon

#### Technische specificaties

18000 lbs / 8165 kg  
5, 5 pk / 4, 2 kW; 7, 5 pk / 5, 5 kW  
Bedrade / draadloze afstandsbediening  
3-traps planetair  
450:1  
Automaat  
25, 5m x Ø 11 mm  
4-way rollers fairlead  
60 kg  
254 mm x 114, 3 mm 4-M12

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

### Dimensies

(Lxbxh) 593 × 226 × 294 mm

### Lijnsnelheid en motorstroom (eerste laag)

|                 |              |      |      |       |       |       |
|-----------------|--------------|------|------|-------|-------|-------|
| Lijntrekkkracht | Pond         | 0    | 1000 | 12000 | 15000 | 18000 |
|                 | Kg           | 0    | 4536 | 5443  | 6804  | 8165  |
| Lijnsnelheid    | M / min 12V  | 4, 6 | 1, 7 | 1, 9  | 1, 37 | 1, 2  |
|                 | M / min 24 V | 4, 9 | 2, 2 | 2, 1  | 1, 8  | 1, 7  |
| Motorstroom     | Ampère 12V   | 90   | 285  | 260   | 340   | 410   |
|                 | Ampère 24 V  | 48   | 140  | 145   | 191   | 235   |

### Lijntrekkkracht en kabelcapaciteit

|                               |      |       |       |       |       |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Laagje kabel                  |      | 1     | 2     | 3     | 4     |
| Nominale trekkkracht per laag | Pond | 18000 | 15000 | 12000 | 10100 |
| Kabelcapaciteit per laag      | Kg   | 8165  | 6804  | 5443  | 4581  |
|                               | M.   | 6     | 13    | 21    | 28, 5 |

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.