

BST S 4500 TOUW

€ 288,00 excl btw, en eventuele verzendkostenSKU: BST4500S-Touw



PRODUCT BESCHRIJVING

BST S 4500 pond

Trekcapaciteit (enkele lijn)
Motor 12V
Besturing
Overbrengingsverhouding
Rem
Touw
Kabelgeleider
Netto gewicht
Montage boutpatroon
Dimensies

Technische specificaties

4500 pond / 2041 kg
18 KM / 1, 3 kw
Bedrade / draadloze afstandsbediening
198:1
Automaat
12 m Ø 5, 5 mm
hawse fairlead
11 kg
165 x 76 mm
(Lxbxh) 391 x 114 x 120 mm

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Lijnsnelheid en motorstroom (eerste laag)

	Pond	0	1000	2000	3000	4500
Lijntrekkkracht	Kg	0	454	907	1360	2041
Lijnsnelheid	M / min	4, 9	3, 2	2, 8	2, 2	1, 2
Motorstroom	Versterkers	17	70	105	135	210

Lijntrekkkracht en kabelcapaciteit

Laagje kabel		1	2	3	4
	Pond	4500	3625	3010	2596
Nominale trekkkracht per laag	Kg	2041	1742	1501	1319
Kabelcapaciteit per laag	M.	2	4, 3	7, 2	12

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.