

NOVAWINCH TH1000-24V HIJSLIER

€ 510,00 excl btw, en eventuele verzendkostenSKU: TH1000-24V



LuweTrading

PRODUCT BESCHRIJVING

De TH1000 is gebouwd met een veiligheidsclassificatie van 4:1 voor hijsen en is de juiste lier om materialen tot 1000 lbs veilig op te tillen en te verplaatsen. Deze takel beschikt over volledig vermogen in en uit en een mechanische rem bij volledige belasting om een veilige en gemakkelijke bediening te garanderen. Dit apparaat blinkt uit in het horizontaal of verticaal trekken van materialen, bomen, stenen, maaier, motor, bovenklep van vrachtwagens, enz., allemaal aangedreven door 12 volt gelijkstroom. Stroom in, stroom uit met bedrade afstandsbediening.

Opvallende kenmerken:

- IP67-afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen water, vuil en stof.

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Mocht u vragen over dit of andere producten hebben? neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: +31 (0)546 473 456 of via what's app telefoonnummer:

06 44 16 67 88 of via mail: verkoop@luwetrading.nl

- Krachtig, verbeterd anker met dikker koper voor betere efficiëntie.
- Geslepen staal, dikke tandwielen voor betere betrokkenheid en een langere levensduur.
- Gelaste stalen trommel gaat langer mee dan goedkoop gegoten aluminium en leidt tot een langere levensduur.
- Krachtige, beproefde lierprestaties.
- Kan verticaal of horizontaal worden gemonteerd.

Specificaties

Nominale lijntrekkkracht	1000 lbs (454 kg) enkele lijn
Motor (seriewond):	DC 24V: 1, 3 pk/1, 0 kW
Versnellingsbak	Planetair in 3 fasen
Overbrengingsverhouding	140:1
Remactie	Dynamisch en mechanisch
Fairlead	Roestvrijstalen 4-wegroller
Staalkabel	3/16"×60'(4, 8mm×18, 3m)
Afmetingen (lier zonder montageplaat)	14"×4, 5"×5, 1"(355mm×115mm×129mm)
Afmetingen (lier met montageplaat)	14"×5, 6"×5, 1"(355mm×142mm×129mm)
Montageboutpatroon	2-bouts, gleuf. 6, 6" x 3" (168 mm x 76 mm)P
Gewicht	24 pond (11 kg)

Prestatie

Lijntrekkkracht lbs (kg)	Geen lading	1000 (454)
Lijnsnelheid FPM (MPM)	14, 7(9, 8)	4, 5(3, 0)

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Prestatie

Motorstroom Amp

30

75

PRESTATIES PER LAAG

Laagje kabel	Nominale trekkracht per laag		Kabelcapaciteit per laag	
	pond	kg	Ft	M
1	1000	454	15.4	4.7
2	864	392	33, 8	10.3
3	760	345	54.1	16.5
4	679	308	60, 0	18.3

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Mocht u vragen over dit of andere producten hebben? neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: +31 (0)546 473 456 of via what's app telefoonnummer:

06 44 16 67 88 of via mail: verkoop@luwetrading.nl